SMA-K 双工器

L 路通带损耗最大为 0.5 dB，H 路通带损耗最大为 1.2 dB。L 路在 1398–2880 MHz 的带外抑制 ≥20 dB。

射频性能

参数	数值
公共端口	com
通带 L	699–960 MHz
通带 H	1398–6000 MHz
通带插入损耗 L	≤0.5 dB
通带插入损耗 H	≤1.2 dB
电压驻波比 L	≤1.8
电压驻波比 H	≤2
带外抑制 L	≥20 dB (1398–2880 MHz)
带外抑制 H	≥50 dB (699–960 MHz)

设计额定参数 设计保证

参数	数值
承受功率	15 W
工作温度	−40–+85 °C

机械规格

参数	规格值
射频接口	SMA-K
射频阻抗	50 Ω
接头材料	不锈钢
外壳材料	6061 铝
壳体尺寸	140 × 70 × 10 mm
安装孔中心距	130 × 60 mm
安装孔	Ø3.2 mm (图示 4 处安装孔位)

安装与集成

清洁器件表面时，请勿将器件浸入清洗液。 若应用会使器件整体温度超过 125 °C，请在订货前与 LCRF 协商。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。