高通滤波器 · 450–900 MHz

阻带抑制 ≥50 dB (DC–280 MHz). 封装尺寸 30 × 12 × 10 mm.

射频性能

参数	数值
通带	450–900 MHz
通带插入损耗 [1]	≤1.6 dB
电压驻波比 [1]	≤1.50:1
阻带抑制 [2]	≥50 dB

[1] 450–900 MHz
[2] DC–280 MHz

设计额定值

参数	数值
承受功率	2 W
工作温度	−40…+70 °C
储存温度	−55…+85 °C

机械规格

参数	规格值
射频阻抗	50 Ω
封装尺寸 [1]	30 × 12 × 10 mm
射频接口 [2]	SMA-MF
表面处理	镀银
安装孔 [3]	4 个 M2 螺纹通孔
接头轴线在壳体厚度方向的位置 [4]	5 mm

[1] 不含连接器伸出部分
[2] 壳体两端各有一个连接器
[3] 孔中心距 27 × 9 mm
[4] 在 10 mm 壳体厚度方向居中

安装与操作

清洁产品表面时，不得将滤波器浸入清洗液。 若预计整机温度会超过 125 °C，请在订购前进行技术协商。 将滤波器嵌装到面向高于 2000 MHz 频率的微波多层电路板开孔中时，应确保接地可靠。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。