高通滤波器 · 480–6000 MHz

阻带抑制 · ≥80 dB (DC–400 MHz). 壳体尺寸 40.4 × 12 × 10 mm.

射频性能

参数	数值
通带	480–6000 MHz
通带插入损耗 [1]	≤2.5 dB
阻带抑制 [2]	≥80 dB
电压驻波比 [1]	≤1.7:1

[1] 480–6000 MHz
[2] DC–400 MHz

功率与温度额定值

参数	数值
承受功率	1 W
工作温度	−40…+70 °C (设计值)
储存温度	−55…+85 °C (设计值)

机械规格

参数	规格值
射频阻抗	50 Ω
射频接口	SMA-K (壳体两端各有一个连接器)
表面处理	镀银
质量等级	工业级
壳体尺寸	40.4 × 12 × 10 mm (不含连接器伸出部分)
安装孔	4 个 M2 螺纹通孔 (孔中心距 37.4 × 9 mm)

安装与操作

清洁产品表面时，不得将滤波器浸入清洗液。 若预计整机温度会超过 125 °C，请在订购前进行技术协商。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。