300–1100 MHz 四输入双输出放大器

原始功能图将 IN1–IN4 合成为共同路径，再分配到 OUT1、OUT2。300–1100 MHz 参数表规定典型增益 30 dB、Psat 最大值 10 dBm，未给出噪声系数。

典型供电 5 V，模块典型电流 350 mA。外形 75 × 60 × 14 mm，采用 SMA-K 母头 RF 端口。资料未提供各支路增益、隔离度或相位一致性指标。



电气参数

参数	数值	单位
工作频率	300–1100	MHz
增益	30 (典型值)	dB
饱和输出功率（Psat） [1]	≤10	dBm
输入 S11（资料带符号值） [2]	−10 (典型值)	dB
供电电压	5 (典型值)	VDC
动态电流	350 (典型值)	mA

[1] 饱和输出（Psat），不是 P1dB 或保证线性输出。

[2] 保留资料的负 S11 表示，不改写为正回波损耗。

绝对最大额定值

参数	数值	单位
电源电压绝对最大值	≤7 (绝对最大额定值，不确立在该限值下连续工作或满足性能。 最大值: 7 VDC.)	VDC
输入功率绝对最大值	≤12 (绝对最大额定值，不确立在该限值下连续工作或满足性能。 最大值: 12 dBm.)	dBm
工作温度	−40–+70	°C
存储温度	−40–+85	°C

接口与引脚

接口	规格
RF 输入连接器	SMA-K 母头
RF 输出连接器	SMA-K 母头
直流供电接口	穿心电容
接地接口	接地金属片
RF 输入端口数	4
RF 输出端口数	2

接口与引脚

接口	规格
信号路径	四路输入合成后分配至两路输出

机械参数

参数	数值	单位
主体尺寸	75 × 60 × 14	mm
安装孔中心距	55.6 × 70.6	mm
安装孔	4 × Φ2.7T (原图标注 T，未展开孔型含义。)	mm

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。