

22-44 GHz 双输出本振模块

双输出本振模块，RF1 为 22-44 GHz 可调输出，RF2 为固定 20.2 GHz 输出。采用 100 MHz 外部参考与三线 SPI 控制，适用于毫米波射频频率规划。



REF 参考输入

参数	数值	单位
参考频率	100	MHz
参考输入功率	5-10	dBm
参考相位噪声 @ 100 Hz	≤-130	dBc/Hz
参考相位噪声 @ 1 kHz	≤-150	dBc/Hz
参考相位噪声 @ 10 kHz	≤-165	dBc/Hz
参考相位噪声 @ 100 kHz	≤-165	dBc/Hz

可调射频输出 RF1

参数	数值	单位	备注
可调输出频率	22-44	GHz	-
可调输出功率	0 ±2	dBm	资料表征范围：22-40 GHz。
频率步进	1	MHz	资料表征范围：22-40 GHz。
频率切换时间	≤200	μs	资料表征范围：22-40 GHz。
可调输出相位噪声 @ 100 Hz	≤-70	dBc/Hz	资料表征范围：22-40 GHz。
可调输出相位噪声 @ 1 kHz	≤-81	dBc/Hz	资料表征范围：22-40 GHz。
可调输出相位噪声 @ 10 kHz	≤-88	dBc/Hz	资料表征范围：22-40 GHz。
可调输出相位噪声 @ 100 kHz	≤-92	dBc/Hz	资料表征范围：22-40 GHz。
可调输出相位噪声 @ 1 MHz	≤-103	dBc/Hz	资料表征范围：22-40 GHz。
可调输出杂散	≤-60	dBc	资料表征范围：22-40 GHz。

固定射频输出 RF2

参数	数值	单位
固定输出频率	20.2	GHz
固定输出功率	0 ±2	dBm

固定射频输出 RF2

参数	数值	单位
固定输出相位噪声 @ 100 Hz	≤-75	dBc/Hz
固定输出相位噪声 @ 1 kHz	≤-87	dBc/Hz
固定输出相位噪声 @ 10 kHz	≤-94	dBc/Hz
固定输出相位噪声 @ 100 kHz	≤-96	dBc/Hz
固定输出相位噪声 @ 1 MHz	≤-106	dBc/Hz
固定输出杂散	≤-65	dBc

电源与控制接口

参数	数值	单位
VCC 供电电压	12 ±0.5	V
供电电流	≤0.95	A
LD 锁定电压	2.7~3.5	V
LD 未锁定电压	≤0.5	V
控制接口	三线 SPI：LE、DAT、CLK	-
SPI 最高时钟频率	10	MHz
逻辑电平	3.3	V
数据格式	16 位；MSB 优先	-
REF 接口	SMA-K	-
射频输出接口	2.92-K	-
电源与控制引脚直径	Ø0.6	mm
CD/CK 工厂调试引脚	保持悬空	-

机械参数

参数	数值	单位
壳体尺寸	85 × 65 × 12	mm
重量	≤130	g
壳体材料与表面处理	铝；导电阳极氧化	-
表列尺寸公差	±0.2	mm
尺寸检验规则	仅检验标有 * 的尺寸	-

环境参数

参数	数值	单位
工作温度	-40~+75	°C
存储温度	-55~+85	°C

绝对最大值与装配限制

参数	数值	单位
VCC 最大输入电压	18	V
最大参考输入功率	14	dBm
引脚焊接限制	300 °C 下 10 s	-

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。