低通滤波器 · 1800–3300 MHz

阻带抑制 ≥45 dBc (3900–6000 MHz). 封装尺寸 50 × 16 × 12 mm.

射频性能

参数	数值
通带	1800–3300 MHz
通带插入损耗 [1]	≤1 dB
带内波动 [1]	≤1 dB
阻带抑制 [2]	≥45 dBc
电压驻波比 [1]	≤1.5:1

[1] 1800–3300 MHz
[2] 3900–6000 MHz

设计额定值 设计值

参数	数值
工作温度	−40…+70 °C
储存温度	−55…+85 °C
承受功率	30 W

机械规格

参数	规格值
射频阻抗	50 Ω
封装尺寸	50 × 16 × 12 mm (不含连接器伸出部分)
射频接口	SMA-K (壳体两端各有一个连接器)
表面处理	镀银
安装孔	4 个 Ø2.2 mm 通孔 (孔中心距 46 × 12 mm)
侧视图中 RF 轴线距壳体下缘	4 mm

安装与操作

清洁产品表面时，不得将滤波器浸入清洗液。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。