低通滤波器 · DC–0.01 MHz

阻带抑制 · ≥40 dBc (0.02–1 MHz). 壳体尺寸 60 × 20 × 20 mm.

射频性能

参数	数值
通带	DC–0.01 MHz
通带插入损耗 [1]	≤3.5 dB
阻带抑制 [2]	≥40 dBc
电压驻波比 [1]	≤1.5:1

[1] DC–0.01 MHz
[2] 0.02–1 MHz

设计额定值 设计值

参数	数值
承受功率	1 W
工作温度	−40…+70 °C
储存温度	−55…+85 °C

机械规格

参数	规格值
射频阻抗	50 Ω
射频接口	SMA-F (壳体两端各有一个连接器)
表面处理	镀银
质量等级	工业级
壳体尺寸	60 × 20 × 20 mm (不含连接器伸出部分)
安装孔	4 个 Ø2.8 mm 通孔 (孔中心距 54 × 14 mm)
侧视图中 RF 轴线距壳体下缘	10 mm
端视图中 RF 轴线距壳体左缘	10 mm
端视图中 RF 轴线距壳体下缘	10 mm

安装与操作

清洁产品表面时，不得将滤波器浸入清洗液。 若预计整机温度会超过 125 °C，请在订购前进行技术协商。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。