低通滤波器 · DC–0.1 MHz

阻带抑制 · ≥40 dB (0.2 MHz). 壳体尺寸 40.4 × 12 × 10 mm.

射频性能

参数	数值
通带	DC–0.1 MHz
通带插入损耗 [1]	≤2 dB
带内波动 [1]	≤2.4 dB
阻带抑制 [2]	≥40 dB
电压驻波比 [1]	≤1.5:1

[1] DC–0.1 MHz
[2] 0.2 MHz

设计额定值 设计值

参数	数值
承受功率	2 W
工作温度	−40...+70 °C
储存温度	−55...+85 °C

机械规格

参数	规格值
射频阻抗	50 Ω
射频接口 [1]	SMA-K
表面处理	镀银
壳体尺寸 [2]	40.4 × 12 × 10 mm
安装孔 [3]	4 个 M2 安装螺纹孔

[1] 壳体两端各有一个连接器
[2] 不含连接器伸出部分
[3] 孔中心距 37.4 × 9 mm

安装与操作

清洁产品表面时，不得将滤波器浸入清洗液。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。