低通滤波器 · DC–5 MHz

阻带抑制 ≥50 dBc (10–100 MHz) / ≥40 dBc (100–500 MHz) / ≥20 dBc (500–2000 MHz). 封装尺寸 40.4 × 12 × 10 mm.

射频性能

参数	数值
通带	DC–5 MHz
通带插入损耗 [1]	≤1 dB
带内波动 [1]	≤1 dB
阻带抑制 [2]	≥50 dBc
阻带抑制 [3]	≥40 dBc
阻带抑制 [4]	≥20 dBc
电压驻波比 [1]	≤1.4:1

[1] DC–5 MHz
[2] 10–100 MHz
[3] 100–500 MHz
[4] 500–2000 MHz

设计额定值 设计值

参数	数值
工作温度	−40…+70 °C
储存温度	−55…+85 °C
承受功率	2 W

机械规格

参数	规格值
射频阻抗	50 Ω
封装尺寸	40.4 × 12 × 10 mm (不含连接器伸出部分)
射频接口	SMA-K (壳体两端各有一个连接器)
表面处理	镀银
壳体材料	H62
安装孔	4 个 M2 螺纹通孔 (孔中心距 37.4 × 9 mm)
端视图中 RF 轴线距壳体左缘	5 mm
端视图中 RF 轴线距壳体下缘	6 mm

安装与操作

清洁产品表面时，不得将滤波器浸入清洗液。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。