10700–12700 MHz GaN RF 功率放大器，典型100 W

GaN放大器覆盖10700–12700 MHz，典型饱和输出100 W、增益50 dB。典型平坦度±1 dB，100 W输出时典型谐波–50 dBc。

最大尺寸160 × 120 × 25 mm，采用SMA输入、N-K输出和混合D-Sub 7W2。温度报警在超过85 °C时关断，低于65 °C时自动恢复；典型供电28 VDC。



电气规格

+28.0VDC; 25°C; 50Ω. 确定电源容量前，请向 LCRF 确认工作电流及过流保护的动作条件。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	BW	10700	-	12700	MHz
RF 输出功率 @ PSAT	PSAT	-	100	-	W
功率增益 @ PSAT	Gp	-	50	-	dB
功率增益平坦度 @ PSAT	ΔGp	-	±1	-	dB
输入回波损耗	S11	-	-	-15	dB
100 W 条件下的谐波	H	-	-50	-	dBc
杂散信号 @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
输入/输出阻抗	Impedance	-	50	-	Ω
工作电压	VDC	-	28	-	VDC
静态电流	IQ	-	9	-	A
功率附加效率	Eff	-	15	-	%

绝对最大额定值

参数	额定值
不损坏器件的射频输入功率	+10 dBm 最大
Pout = 100 W 条件下的负载 VSWR	∞; 所有负载相位和幅度；连续
热过载	85 °C → 关断 (最大)

环境规格

本组环境参数为设计目标值。请按项目确认适用条件。

参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	-20	-	50	°C
存储温度 [1]	-25	-	65	°C
相对湿度（无凝露）	-	-	95	%

[1] 存储温度

直流与控制接口

引脚编号	描述	规格
A1	A1 — 电源正极	+28 VDC
A2	A2 — 接地	接地
1	1 — 使能	TTL 高电平（3.3 V）； 内部下拉
2	2 — 温度报警	LVTTL: 0 V → 正常; 3.3 V / T >85 °C → 关断; T <65 °C → 自动恢复
5	5 — 接地	接地

机械规格

连接器侧参考视图。安装时请使用完整外形图。 接线或上电前， 请向 LCRF 确认引脚 3, 4 的功能。 确定电源容量前， 请向 LCRF 确认工作电流及过流保护的动作条件。

参数	数值	单位
外形尺寸	160 × 120 × 25[6.30 × 4.72 × 0.98] mm [in] (最大)	mm [in]
重量	2.0[4.4] kg [lb] (最大)	kg [lb]
射频输入连接器	SMA, 母头	-
射频输出连接器	N-K, 母头	-
直流/控制接口	混合型, D-Sub 7W2, 公头	-



当前出版记录 · 1.5 · 2026-11-12. 规格表内容更新。 替代版本 1.4.

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。